



Voor de reiniging van houten terrassen, vlonders, tuinmeubilair, gevelbekleding, schuttingen, deuren, carports etc.. Het verwijdert mos, groene aanslag en remt nieuwe aangroei.

- **Effectieve verwijdering van vuil en vet**
- **Bereidt het oppervlak voor daaropvolgende behandeling**
- **Milieuvriendelijk en gemakkelijk te gebruiken**
- **Not harmful to vegetation**
- **Environmentally friendly and easy to use**



Toepassingsgebied

Voor de reiniging van houten terrassen, tuinmeubilair, gevelbekleding, schuttingen, deuren, carports, etc..

Gebruik

Vorbereiden	Verwijder losliggend vuil zoals bladeren, takken, enz. Maak het hout kletsnat met water. Gebruik zo mogelijk een tuinslang.
Behandelen	Meng Exterior Cleaner met water in een verhouding van 1:2 - 1:10 en breng de oplossing aan met een harde nylon borstel of pomspray. Bij extreme vervuiling mag Exterior Cleaner onverdund gebruikt worden. Schrob het hout met de nylon borstel in de lengterichting tot het schoon lijkt. Herhaal de behandeling indien nodig. Onmiddellijk na het reinigen het oppervlak grondig naspoeien met water. Exterior Cleaner kan ook op metselwerk en beton worden gebruikt.
Opmerking	Laat het hout ongeveer 24 uur drogen. Het hout moet volledig droog zijn voor een aansluitende oliebehandeling. Verwijder opstaande houtvezels met schuurpapier.

Droogtijden

Droogtijden	24-48 uur
-------------	-----------



Technische gegevens

Basis	Oppervlakteactieve stoffen
Dichtheid	1-1,1 g/ml
PH-waarde	11
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-30° C
Verbruik	10-50m ² /L afhankelijk van de verdunning
Mengverhouding	1:2 - 1:10, afhankelijk van hoe vuil het hout is.
Bewaren	+ 10-30 °C Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
Verpakking	1 L - 2.5 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten	Exterior Oil, artikelnr. 6179XX
Gereedschap	Borstel of sproeier Terrasborstel, artikelnr. 88055

Contact

WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.